

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2552ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

# EEN **STERKE** EN **KLEURRIJKE** TEAMSPELER.



Bent u op zoek naar een multifunctional die naast een hoge flexibiliteit een even hoge kleurkwaliteit en intensiteit biedt? Dan is de nieuwe TASKalfa 2552ci voor u de perfecte keuze. De geavanceerde technologie staat garant voor geweldige prestaties, zowel qua documentbeheer als feitelijke productie, of u nu afdrukt, kopieert of scant. Met een breed scala aan papierverwerkingsopties en modulaire afwerkingsopties brengt deze nieuwe multifunctionele krachtpatser iedere taak tot een goed einde.

- > Tot 25 pagina's A4 per minuut in zwart-wit en kleur
- > Uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij geavanceerde kleurentechologie
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > Flexibele papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3, voor tot wel 7.150 vel
- > Productieve afwerkingsopties, waaronder een ruimtebesparende interne finisher
- > 4 GB RAM, 32 GB SSD + optioneel 320 GB HDD aan geheugen en opslag
- > Keuze uit een extra documenttoevoer voor dubbelzijdig scannen in één doorvoer en twee toevoeropties met omkeerfunctie
- > Uitgebreide ondersteuning voor alle moderne mobiele communicatie

## ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution platform  
**Touchscreen afmeting:** 22,8 cm (9 inch) capaciteit kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar  
**Afdruksnelheid (pagina's per minuut):** tot 25/12 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit  
**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi, 2bit depth voor printkwaliteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi  
**Opwarmtijd na inschakeling:** 18 seconden of minder  
**Tijd tot eerste pagina:** 6,4 seconden of minder in zwart-wit; 8,5 seconden of minder in kleur  
**CPU:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz  
**Geheugen (standaard maximaal):** 4 GB RAM + 32 GB SSD optioneel 320 GB HDD  
**Standaard interfaces:** 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD-card, slot voor optioneel faxstelsysteem  
**Afmetingen (B x D x H):** basissysteem: 602 x 665 x 790 mm  
**Gewicht:** basissysteem: circa 90 kg  
**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:**  
 Afdrukken: 500 W (in kleur en zwart-wit)  
 Stand-by: 40 W  
 Slaapstand: 0,9 W of minder  
**Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296):**  
 Afdrukken zwart-wit: 48,3 dB(A) LpA  
 Afdrukken in kleur: 48,3 dB(A) LpA  
 Stand-by: 30,1 dB(A) LpA  
**Certificering:** GS, TÜV, CE  
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

**Invoercapaciteit:**  
 150 vel multifunctionele lade, 52–300 g/m<sup>2</sup> (banner 135–165 g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tabbladen (136–256 g/m<sup>2</sup>), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2 x 500-vel universele papercassette, 52–300 g/m<sup>2</sup>, 1<sup>e</sup> cassette A6R tot A4R en 2<sup>e</sup> cassette A6R tot SRA3  
 Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
**Duplexeenheden:** standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op de formaten A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m<sup>2</sup>  
**Uitvoercapaciteit:** 500 vel bedrukte zijde onder, maximaal uitvoercapaciteit 4.300 vel

## PRINTFUNCTIES

**Controller-taak:** PRESCRIBE  
**Emulaties:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS  
**Besturingssystemen** alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes PCL, 136 contourlettertypes PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

**Beveiligingsfuncties:** beveiligde PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties  
**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3  
**Continu kopiëren:** 1–999  
**Zoombereik:** 25–400% in stappen van 1%  
**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 5R/5E  
**Digitale functies:** eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie  
**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 16 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, tekst, foto, kaart

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan  
**Scansnelheid:** (A4, 300 dpi met DP-7110) zwart-wit en kleur 160 beelden per minuut  
**Scanresolutie:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)  
**Maximaal scanformaat:** A3, banner tot 1.900 mm met optionele documentvoeder  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandstypes:** PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), doorzoekbare PDF (optie), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissie snelheid:** maximaal 3 seconden (JBIG)  
**Faxresolutie:**  
 Normaal: 200 x 100 dpi  
 Fijn: 200 x 200 dpi  
 Superfijn: 200 x 400 dpi  
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Maximaal formaat origineel:** A3, banner tot 1.600 mm  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Functies:** optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

## VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.  
**TK-8345K tonerkit:** toner zwart voor 20.000 pagina's  
**TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y tonerkits:** toner cyaan, magenta, geel voor 12.000 pagina's  
**WT-8500 toneralfabak:** 40.000 vel (met een gemiddelde dekking van 5% zwart-wit: kleur = 7:3)  
**Nietjes:**  
**SH-10** voor de DF-7100, DF-7120, BF-730  
**SH-12** voor de DF-7110

## OPTIES

**Faxstelsysteem 12 Internet Fax Kit (A)**  
**Scan uitbreidingskit (A):** scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)

**Papierverwerking**  
**DP-7100 documentvoeder:** (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35–160 g/m<sup>2</sup>, A6R–banner tot 1.900 mm  
**DP-7110 documentvoeder:** (duplex scannen in één) 270 vel, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–banner tot 1.900 mm  
**DP-7120 documentvoeder:** (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 50 vel, 45–160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex) A5R–A3, banner tot 1.900 mm  
**PF-7100 papercassette:** 2x 500 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 papercassette:** 2x 1.500 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 side deck:** 3.000 vel, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730(B) documentenplank**  
**DF-7110 finisher + AK-7100:** hoofdunitvoer: maximaal 4.000 vel; A4 (3.000 vel met attachment BF-730); maximaal 52–300 g/m<sup>2</sup>; maximaal B5R–320 x 450 mm  
 Sub lade: 200 vel A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–320 x 450 mm  
 Sub lade (top): 100 vel; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A4  
 Nietten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5–320 x 450 mm  
**DF-7120 finisher + AK-7100:** hoofdunitvoer: 1.000 vel A4, A6R–SRA3, 3 posities nietten tot 50 vel A4 of 30 vel SRA3  
 Ak-7100: 100 vel; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3  
 \*Bridge unit AK-7100 is vereist bij gebruik van de DF-7110 en DF-7120  
**DF-7100 interne finisher:** maximaal 500 vel A4; maximaal 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3; nietten tot 50 vel A4/A3 op 3 posities  
**PH-7C perforator voor de DF-7120/DF-7110:** 2-gaten/4-gaten, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730(B) mailboxsorteerder voor de DF-7110:** 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 booklet en tri-folding finisher voor de DF-7110**  
 Half vouwen: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Bookletvouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Vouwen zonder nietten: maximaal 5 vel (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Tri-folding: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Multi tri-folding: 5 vel; (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91–105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 job separator:** 100 vel interne job separator, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–SRA3  
**PH-7120:** interne perforatorunit voor de DF-7100 interne finisher  
**Toetsenbordhouder 10**  
**Beveiliging**  
**Data security kit (E):** overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3  
**NK-7100 nummerieke toetsenbord**  
**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B)AC  
**UG-33:** ThinPrint ondersteuning  
**UG-34:** Emulatie (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/ Diablo 630)  
**Optionele interface**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
**IB-51:** Wireless Lan Interface  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W:** onderkast, hout  
**CB-7110M:** onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Belgium  
 Sint-Martinusweg 199-201 - 1930 Zaventem  
 Tel: +32 (0) 2 720.92.70 - Fax: +32 (0) 2 713.08.75  
 www.kyoceradocumentsolutions.be

\* TASKalfa 2552ci editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.