

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6002i

A3 MONOCHROME  
MULTIFUNCTIONAL

# ONGEKENDE SNELHEID ZELFS BIJ DE GROOTSTE VOLUMES.



Met afdruk- en scansnelheden van tot wel 60 pagina's en 180 beelden per minuut staat deze TASKalfa 6002i-multifunctional garant voor een optimale workflow. Dankzij de flexibele afwerkingsopties en een papiercapaciteit van tot wel 7.150 vel zijn zelfs de grootste afdrukvolumes geen enkel probleem. Verder heeft u via een groot, intuïtief kleurentouchscreen toegang tot een breed scala aan functies voor digitaal documentbeheer. En dankzij de verbeterde beveiligingsopties hoeft u zich bovendien geen zorgen te maken over de veiligheid van uw bedrijfsgevoelige documenten.

- > Tot 60 pagina's A4 per minuut
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > Flexibele papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3 en meer, voor tot wel 7.150 vel
- > Productieve afwerkingsopties, waaronder een boekjesfinisher
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD aan geheugen en opslag
- > Scannen in kleur met hoge snelheid
- > Uitgebreide ondersteuning voor alle moderne mobiele communicatie
- > Duurzame componenten voor een uitzonderlijke efficiëntie, geweldige betrouwbaarheid en een lage afvalproductie

## ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA laser monochroom, HyPAS™ solution platform  
**Touchscreen afmeting:** 22,8 cm (9 inch) capaciteit kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar  
**Afdruksnelheid (pagina's per minuut):** tot 60/30 ppm A4/A3  
**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi, 2bit depth voor printkwaliteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi  
**Opwarmtijd na inschakeling:** 17 seconden of minder  
**Tijd tot eerste pagina:** 3,4 seconden of minder  
**CPU:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz  
**Geheugen (standaard maximaal):** 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD  
**Standaard interface:** 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD card, slot voor optioneel faxstelsysteem  
**Afmetingen (B x D x H):** basissysteem 602 x 665 x 790 mm  
**Gewicht:** basissysteem circa 83 kg  
**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:**  
 Afdrukken: 820 W  
 Stand-by: 40 W  
 Slaapstand: 1 W of minder  
**Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296):**  
 Afdrukken: 54,8 dB(A) LpA  
 Stand-by: 34,6 dB(A) LpA  
**Certificering:** GS, TÜV, CE  
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

### Invoercapaciteit:

150 vel multifunctionele lade, 52–300 g/m<sup>2</sup> (banner 135–165 g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tabblad (136–256 g/m<sup>2</sup>), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2x 500 vel universele papercassette, 52–300 g/m<sup>2</sup>, 1<sup>e</sup> cassette A6R tot A4R en 2<sup>e</sup> cassette A6R tot SRA3  
 Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
**Duplexeenschap:** standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m<sup>2</sup>  
**Uitvoercapaciteit:** standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

## PRINTFUNCTIES

### Controller-taal: PRESCRIBE

**Emulaties:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes PCL, 136 (KPDL3), 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)  
**Beveiligingsfuncties:** beveiligde PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec,

SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties  
**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3  
**Continu kopiëren:** 1–999  
**Zoombereik:** 25–400% in stappen van 1%  
**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 5R/5E  
**Digitale functies:** eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulieroverlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie  
**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 16 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, tekst, foto, kaart

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan  
**Scansnelheid:** (A4, 300 dpi met DP-7110) zwart-wit en kleur 180 beelden per minuut  
**Scanresolutie:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)  
**Maximaal scan formaat:** A3, banner tot 1.900 mm met optioneel documenttoevoer  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandstypes:** PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), doorzoekbare PDF (optioneel), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissiesnelheid:** maximaal 3 seconds (JBIG)  
**Faxresolutie:**  
 Normaal: 200 x 100 dpi  
 Fijn: 200 x 200 dpi  
 Superfijn: 200 x 400 dpi  
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Maximaal formaat origineel:** A3, banner maximaal 1.600 mm  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Functies:** optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

## VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 6% gemiddelde dekking.  
**TK-6325 tonerkit:** toner zwart voor 35.000 pagina's  
**WT-8500 afvaltonerbak:** 40.000 pagina's  
**Nietjes:**  
**SH-10** voor DF-7100, DF-7120, BF-730  
**SH-12** voor DF-7110

## OPTIES

**Faxstelsysteem (12)**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A):** scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)  
**Papierverwerking**  
**DP-7100 documenttoevoer:** (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35–160 g/m<sup>2</sup> (simplex), A6R–banner tot 1.900 mm  
**DP-7110 documenttoevoer:** (duplex scannen in één) doorvoer 270 vel, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–banner tot 1.900 mm  
**PF-7100 papercassette:** 2x 500 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 papercassette:** 2x 1.500 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 side Deck:** 3.000 vel, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730(B) documentenplank**  
**DF-7110\* finisher + AK-7100:** hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachment BF-730); maximaal 52–300 g/m<sup>2</sup>; maximaal A6R–SRA3 extra uitvoer: 200 vel A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3 AK-7100: 100 vel; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3 Nietjes tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5–SRA3  
**DF-7120\* finisher + AK-7100:** hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, 3 posities nietjes tot 65 vel A4 of 30 vel SRA3  
 AK-7100: 100 vel; 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, \*Bridge unit AK-7100 is vereist bij gebruik van de DF-7110 en DF-7120.  
**DF-7100 interne finisher:** maximaal 500 vel; maximaal 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3; nietjes tot 50 vel op 3 posities A4–A3  
**PH-7C perforator voor DF-7120/DF-7110:** 2-gaten /4-gaten, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110:** 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Booklet en tri-folding finisher voor DF-7110:**  
 Half vrouwen: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Boek vrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Vrouwen zonder nietjes: maximaal 5 vel (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Tri-folding: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Multi tri-folding: 5 vel (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91–105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 job separator:** 100 vel interne job separator, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–SRA3  
**PH-7120:** interne perforator voor DF-7100 interne finisher  
**Toetsenbordhouder 10**  
**Beveiliging**  
**Data security kit (E):** overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3  
**NK-7100 numerieke keypad**  
**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B)AC  
**UG-33:** ThinPrint ondersteuning  
**UG-34:** Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Optionele interface**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN Interface  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W:** onderkast, hout  
**CB-7110M:** onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Belgium  
 Sint-Martinusweg 199-201 - 1930 Zaventem  
 Tel: +32 (0)2 720.92.70 - Fax: +32 (0)2 713.08.75  
 www.kyoceradocumentsolutions.be

\* TASKalfa 6002i editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.