

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 7052ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

DE KLEUREN
KRACHT.



Onze nieuwe TASKalfa 7052ci is de perfecte keuze voor alle veeleisende werkgroepen en voor productie op kantoor. Naast de snelle prestaties, de geavanceerde papierverwerkingsopties en een maximale papiercapaciteit van 7.650 vel blijft er niet veel meer te wensen over. De afdrukkwaliteit is verbazingwekkend: de TASKalfa 7052ci drukt af op 1.200 bij 1.200 dpi. Dit levert zeer gedetailleerde resultaten, zelfs bij de hoogste afdruksnelheden. De nieuwe en geavanceerde toner met een vergroot kleurbereik produceert de meest levendige kleuren. Het vernieuwde 9 inch touchscreen maakt de toegang tot alle functies zeer intuïtief en gemakkelijk in gebruik.

- > Tot 70 A4 pagina's per minuut in zwart-wit en tot 65 A4 pagina's per minuut in kleur
- > Uitstekende afdrukkwaliteit dankzij de geavanceerde kleuren technologie
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Duurzame componenten reduceren het afval en bieden exceptionele efficiency en betrouwbaarheid
- > Afzonderlijke papierverwerkingsopties, inclusief booklet en tri-folding
- > Optionele Fiery Controller voor de hoogste productiviteit en kleur kwaliteit

 **KYOCERA**
Document Solutions

TASKalfa 7052ci ALGEMEEN

Technologie

KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution platform

Afdruksnelheid (pagina's per minuut): tot 65/32 A4/A3 in kleur, tot 70/35 A4/A3 in zwart-wit

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit printkwaliteit, vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi

Opwarmtijd na inschakeling: circa 44 seconden

Tijd tot eerste pagina: circa 5,4 seconden in zwart-wit; circa 6,2 seconden in kleur

CPU: Freescale QorIQ T1042 Quad Core 1.2 GHz

Geheugen: 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD

Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-speed) x4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD, SDHC kaart, slot voor optioneel faxstelsysteem

Afmetingen (B x D x H) – basissysteem: 750 x 822 x 1.234 mm (inclusief DP en bedieningspaneel)

Gewicht: basissysteem circa 182 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Afdrukken: 1.360 W (in kleur), 1.310 W (in zwart-wit)

Stand-by: 120 W

Slaapstand: 1 W of minder

Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296)

Afdrukken: kleur 53,5 dB(A) LpA / zwart-wit 53,6 dB(A) LpA

Stand-by: 34,9 dB(A) LpA

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001, compatibiliteit met RoHS

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: 150 vel multifunctionele lade, 60 – 300 g/m² (banner 135 – 165 g/m²), A6R – 305 x 457 mm, banner maximaal 305 x 1.220 mm; 2x 1.500 vel hoge capaciteit papiercassette, 60 – 256 g/m², A4, B5; 2x 500 vel universele papiercassette, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm inclusief custom papierformaten, maximale invoercapaciteit met opties: 7.650 vel A4

Documenttoevoer: (automatische dubbelzijdige doorvoer) 270 vel; 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m² (duplex); A6R – banner tot 2.200 mm

Duplexeendheid: standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A5R – 305 x 457 mm, 60 – 256 g/m²

Uitvoercapaciteit: standaard job separator tray 70 vel, optionele copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel, maximale optionele uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap lettertype, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

Functies: beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi en Google Cloud Print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1 – 9.999

Zoombereik: 25 – 400% in stappen van 1%

Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E

Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulieroverlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie

Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan-to-USB Host, scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Scansnelheid: (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 beelden per minuut

Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maximaal scanformaat: A3, banner tot 2.200 mm

Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR

Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encrypted, PDF/A), doorzoekbare PDF (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)

Faxresolutie:

Normaal: 200 x 100 dpi

Fijn: 200 x 200 dpi

Superfijn: 200 x 400 dpi

Ultrafijn: 400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

Maximaal formaat origineel: A3, banner tot 1.600 mm

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Functies: optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking

TK-8725K tonerkit: toner zwart voor 70.000 pagina's

TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y tonerkits: toner cyaan, magenta en geel voor 30.000 pagina's

WT-861 toneravalbak: 150.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking. Kleur: zwart-wit = 6:4)

Nietjes: SH-10 voor BF-730, SH-12 voor DF-7110

OPTIES

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Printing System 16: Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15: Interface board voor Fiery

Papierverwerking

PF-730(B) papiercassette: 2x 500 vel, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, folio

PF-740(B) papiercassette: 2x 1.500 vel, 60 – 256 g/m², A4, B5, letter

PF-7130 papiercassette: 500 vel, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm

PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60 – 256 g/m², A4, B5

DF-7110 finisher:

Hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730 attachment); maximaal 60 – 300 g/m²; maximaal B5R – 305 x 457 mm

Extra uitvoer: 200 vel A4; 60 – 300 g/m²; A6R – 305 x 457 mm

Boven uitvoer: 100 vel; 60 – 300 g/m²; A6R – A4

Nieten tot maximaal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – 305 x 457 mm

PH-7C perforator voor DF-7110: 2-gaten/4-gaten, 60 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 163 g/m²

BF-730 booklet- en tri-folding finisher voor DF-7110

Half vrouwen: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4R; boek vrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m²); vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m²); tri-folding: 60 – 105 g/m², A4R

Multi-tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m²), 3 vel (91 – 105 g/m²)

Copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel

Banner Guide (A): bannerpapiergeleider tot maximaal 10 vel

Beveiliging

Data Security Kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3

USB IC Card Reader: card authentication Kit (B)

Nummerieke keypad: NK-7100

Keyboardholder 10

UG-33 AC: ThinPrint ondersteuning

UG-34 AC: emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

Optionele interface

IB-35: direct Wi-Fi Interface

IB-50: gigabit-ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: wireless lan interface



KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.
Sint-Martinusweg 199-201 – 1930 Zaventem
Tel +32 (0)2 720 92 70
www.kyoceradocumentsolutions.be

TASKalfa 7052ci editie 01/2017 – * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.