

Compact, snel en betrouwbaar.

De TASKalfa 352ci is een allround A4-kleuren-MFP voor kleine tot middelgrote werkgroepen of front-offices in bedrijven waar een compact formaat op een bureau of onder het bureau en snelle, productieve en efficiënte handelingen vereist zijn.



TASKalfa 352ci



A4 kleurenmultifunctional

35 ppm in kleur/zwart-wit

1.200 x 1.200 dpi resolutie

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional, HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 177,8 mm (7 inch) kleuren touchscreen, 10° - 20° kantelbaar
Printsnelheid: tot 35 pagina's A4 per minuut, dubbelzijdige printsnelheid: 17 pagina's A4 per minuut
Resolutie: 1.200 × 1.200 dpi printen met verminderde snelheid, 600 × 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 25 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 6/7,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur
Tijd tot eerste kopie: 8,5/10 seconden of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz
Geheugen: standaard 1GB, maximaal 3GB + 128GB SSD
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO slot voor optionele interne printserver of SSD harddisk, slot voor optionele SD Card
Geïntegreerde accounts: 100 afdelingscodes
Afmetingen (B × D × H): 480mm × 577mm × 619,5mm
Gewicht: circa 36,5kg
Stroomvoorziening: 220/240 Vac, 50/60 Hz
Stroomverbruik: printen: 532 W; kopiëren: 547 W; stand-by: 84 W; Slaapstand: 0,6 W
Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296):
Stand-by: 29,6dB(A) L_{PA}
Printen (mono/kleur): 50,3/50,4dB(A) L_{PA}
Certificering: TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: Multifunctionele lade: 100 vel, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 × 148 tot 216 × 356 mm);
Standaard universele papercassette: 250 vel, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 × 148 tot 216 × 356 mm);
Maximale invoercapaciteit met opties: 1.850 vel A4
Duplexeenheden: standaard duplex ondersteunt 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Documentvoeder: standaard dual-scan document processor. 100 vel, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 × 148 tot 216 × 356 mm)
Uitvoercapaciteit: maximaal 250 vel bedrukte zijde onder, sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE IIc
Emulaties: PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Besturingssysteem: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X Version 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL 3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of tweedimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google cloud print

KOPIERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A4/Legal
Continu kopiëren: 1–9.999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 7 verkleinings / 5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 9 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, foto, teksts, kaart, geprint document
Digitale functies: meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren (collate), kopiëren van ID-kaart, 2in1, 4in1, automatische cassette wisselen, blanco vel overstaan

SCANFUNCTIES

Scanfunctionaliteit: scan-to-email, scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, scan-to-USB host, local/network TWAIN, WIA, WSD scan
Scansnelheid: 62ipm (300 dpi, A4, zwart-wit, dubbelzijdig), 46ipm (300 dpi, A4 kleur, dubbelzijdig), 60ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 40ipm (300 dpi, A4 kleur)
Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A4, Legal
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office bestand en doorzoekbaar PDF (optionele scan extension kit(A) is vereist)
Compressiemethode: MMR/JPEG
Functies: kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, active directory support, versleutelde gegevens overdracht, tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) in één keer, blanco vel overslaan

FAXFUNCTIES

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6kbps
Transmissietijd: maximaal 3 seconden (BIG)
Scansnelheid: 2,0 seconden of minder
Adresboek: 2.000 contacten (persoonlijk), 500 contacten (groep)
Faxresolutie:
Normaal: 200 × 100 dpi, fijn: 200 × 200 dpi, superfijn: 200 × 400 dpi, ultrafijn 400 × 400 dpi, halftoon: 256 grijschalen
Maximaal formaat origineel: A4/Legal
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Ontvangst geheugen: 256 vel of meer
Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met gemiddeld 5% dekking.
TK-5345K tonerkit: microfijne toner zwart voor 17.000 pagina's A4
TK-5345C, TK-5345M, TK-5345Y Toner Kit: microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 9.000 pagina's A4
Nietjes: SH-13 voor MS-5100, 2 × 1.500

OPTIES

PF-5100 papercassette: (maximaal 3 units) 500 vel, 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (92 × 162 mm tot 216 × 356 mm)
MS-5100 nietmachine: 20 vel, één positie semi-automatisch nieten, inclusief 1.500 nietjes
Data Security Kit (E)
HD-6 SSD: 32 GB voor eenvoudig document management
HD-7 SSD: 128 GB voor eenvoudig document management
Geheugenuitbreiding: 1GB/2 GB
UG-33: ondersteunt ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar
IC Card Reader Holder 10: houder voor de USB IC Card
Scan Extension Kit (A): scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)
Optionele interfaces:
IB-36*: Direct Wi-Fi Interface, Wireless LAN interface (802.11b/g/n)
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
CB-5100H onderzetkast hoog: hout met bergruimte. Circa 39 cm × 53 cm × 50 cm (BxDxH)
CB-5100L onderzetkast laag: hout met bergruimte. Circa 39 cm × 53 cm × 37 cm (BxDxH)

* IB-36 kan onafhankelijk van IB-50/51 of SSD worden geïnstalleerd

De TASKalfa 352ci bevat extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen, om te voldoen aan de veeleisende vereisten van drukke kantooromgevingen. De TASKalfa 352ci biedt effectieve productiviteit en maximale flexibiliteit en zorgt tegelijkertijd voor minimale impact op het milieu.



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARI2020 TASKALFA352CI/VER1.0



kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.